

Ficha Lavavajilla bajo encimera OZTY 35MP



Descripción: CÓDIGO DE PRODUCTO 075M.10000.AD
EXPLICACIÓN

- * Cuerpo, caldera y tanque de lavado de acero inoxidable
- * Tanque de lavado higiénico de una pieza y esquinas redondeadas
- * Capacidad de lavado de 35 cestas por hora (dimensiones de la cesta 50cmx50cm)
- * Consumo de agua de 2,8 litros por cada ciclo de lavado
- * Panel de control automático y fácil de usar
- * 2 lavados preseleccionables programa (102 y 192 seg.)
- * Ahorro de energía, detergente y uso de agua
- * Los brazos de lavado están disponibles en acero inoxidable y polipropileno reforzado (PP)
- * Optimización de altura con pies ajustables
- * Arranque fácil; Posibilidad de llenar y calentar calderas y tanques de lavado con un solo botón.
- * Los componentes eléctricos y los sistemas de cableado cumplen con las normas y normativas de seguridad internacionales
- * Todo el cuerpo está aislado y en estándar de protección IPX5 contra el agua
- * Las temperaturas de enjuague y lavado están controladas por termostato para un lavado efectivo
- * Sistema de válvulas que evita el retorno de agua de la máquina a la instalación
- * Temperatura del agua de lavado 55-60 ° C (agua de alimentación al menos 2 bares y 50 ° C)
- * La temperatura del agua de enjuague es de 80-85 ° C (con la condición de que el agua de alimentación sea de al menos 2 bar y 50 ° C)

MEDICAMENTO Eléctrico

EN (mm) 660

LONGITUD (mm) 600

ALTURA (mm) 825

Peso neto / kg) 60

Peso bruto (kg) 70 (+/- 5)

VOLUMEN (m) 0,33

CAPACIDAD 560 Plato / Hora

ENERGIA ELECTRICA 5.5

3

MÁS

SOBRE NOSOTROS NUESTROS PRODUCTOS
NUESTRAS REFERENCIAS NUESTROS SOCIOS
COMERCIALES SERVICIOS TÉCNICOS
CATALOGO ELECTRONICO RECURSOS
HUMANOS CO

?

5/11/2020 Lavaplatos bajo encimera

<https://oztiryakiler.com.tr/products/detail/76305> 2/2

VÓLTIO 230 V - NPE

FRECUENCIA 50

DIÁMETRO ENTRADA AGUA

CALIENTE

3/4 "(50°)

PRESION AGUA CALIENTE 2-4 bares

DUREZA DEL AGUA CALIENTE 0-10 dureza
francesa

DIÁMETRO ENTRADA AGUA
 FRÍA
 3/4
 PRESION DE AGUA FRÍA 2-4 bares
 DUREZA DEL AGUA FRÍA 0-10 dureza francesa
 DIÁMETRO DE ENTRADA DE
 DRENAJE
 Ø 50
 VOLUMEN DEL TANQUE 30
 VOLUMEN CALDERA 6
 FLUJO DE LA BOMBA DE
 LAVADO
 356
 POTENCIA DEL CALENTADOR
 DE CALDERA
 5
 POTENCIA DEL CALENTADOR
 DEL TANQUE
 2do
 POTENCIA DE LA BOMBA DE
 LAVADO
 0,66
 TEMPERATURA DEL AGUA DE
 LAVADO
 55 - 60
 TEMPERATURA DEL AGUA DE
 ENJUAGUE
 80 - 85
 POTENCIA DEL VENTILADOR DE
 SECADO
 -
 RUIDO MÁXIMO 75

Valor	Monto
Valor Antes s	\$1.631.190
Valor Oferta	\$1.482.900
Iva	\$281.751
Total	\$1.764.651

Formas de pago

Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

Enviamos a todo Chile:

Turbus Cargo, Memphis, Lit Cargo, Starken, Pullman, Cruz del Sur, etc.

Equipo SuperDescuento

Maquinas para el Comercio
 Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin
 Email: contacto@superdescuento.cl
 Web: www.superdescuento.cl